



KOLTOUT COLLE DANS TOUS LES CAS est une colle de fixation de polymère de haute performance, facile à appliquer destinée à tous les travaux de fixation.

















COLLE - POUR DES COLLAGES DURABLES
JOINTE - POUR DES FINITIONS PARFAITES
REBOUCHE - POUR RÉPARER TROUS ET FISSURES FACILEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Résistance $350 \, \text{kg} / 10 \, \text{cm}^2$. Résistant aux chocs, vibrations et flexions. Collage souple Collage utilisable en 20 min, sec à cœur en 12 h. Séchage rapide Résiste aux températures De - 30°C à + 80°C (+ 120°C max) Résiste à l'eau, colle sous l'eau **Avantages Coloris** Blanc





PARFAIT POUR

Parfait pour tous supports et tous matériaux (sauf PE, PP, PTFE):

- Lisses et irréguliers : brique, carrelage, mortier, plastique, miroir, etc.
- Poreux ou non poreux : bois, plâtre, verre, pierre, polystyrène, etc.

Parfait pour tous travaux en intérieur comme en extérieur:

• Colle, jointe et rebouche, facile à appliquer.

MODE D'EMPLOI



50 ml

125 ml



Etape 1: Les parties doivent être propres, dégraissées et exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser avec de l'alcool à 90°.

Etape 2: Couper l'embout de la cartouche à l'aide d'un cutter, visser la canule et couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet.

Etape 3: Pour le collage: appliquer KOLTOUT au pistolet en cordons ou en plots sur l'une des surfaces à coller.

Assembler et maintenir les pièces en position. Presser fortement.


Etape 4: Laisser sécher 24h avant de solliciter le collage ou le joint.

Etape 5: Nettoyer les traces fraîches à l'acétone ou au white spirit. Nettoyer les traces sèches mécaniquement













CONSEILS PRATIQUES

Fixation définitive : 24h. Soutenir les objets lourds le temps du séchage.

Pour l'étanchéité: appliquer KOLTOUT au pistolet en cordons réguliers et lisser le mastic frais.

Temps de lissage: 10 min.

Températures d'utilisation idéale: entre 5°C et 35°C.

Conservation: 12 mois en emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et frais.

SECURITÉ



CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	РСВ	GENCOD
33301149	CARTOUCHE 290 ML	12	3279580017525
33301048	TUBE 125 ML	12	3279580017334
33301148	BLISTER 50ML	12	3045203001482