

CYANOLIT

**KOL
TOUT**

COLLE DANS
TOUS
LES CAS

PRÊT EN
15 MIN ✓

KOLTOUT EST LA COLLE DE FIXATION pour tout coller facilement, rapidement et fortement. Fixation turbo : résistance puissante dès 15 minutes. Parfaite pour vos travaux du quotidien aux projets les plus exigeants.



TOUS MATÉRIAUX
& SUPPORTS²



CHARGES
LOURDES¹



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

3 en 1 COLLE
JOINTE
REBOUCHE

- POUR DES COLLAGES DURABLES
- POUR DES FINITIONS PARFAITES
- POUR RÉPARER TROUS ET FISSURES FACILEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Résistance	400 kg / 10 cm ² .
Collage souple	Résistant aux chocs, vibrations et flexions.
Séchage rapide	Collage utilisable en 15min, sec à cœur en 12 h.
Résiste aux températures	De - 15°C à + 90°C
Avantages	Résiste à l'eau, colle sous l'eau
Coloris	Blanc



SUPPORTS LISSES
OU IRRÉGULIERS²



RÉSISTE À L'EAU,
COLLE SOUS
L'EAU



+90 °C
-15 °C
RÉSISTE AUX
TEMPÉRATURES



MATÉRIAUX
POREUX OU
NON POREUX²

PARFAIT POUR

Parfait pour tous supports et tous matériaux (sauf PE, PP, PTFE) :

- Lisses et irréguliers : brique, carrelage, mortier, plastique, miroir, etc.
- Poreux ou non poreux : bois, plâtre, verre, pierre, polystyrène, etc.

Parfait pour tous travaux en intérieur comme en extérieur :

- Colle, jointe et rebouche, facile à appliquer.



MODE D'EMPLOI

1. Les supports doivent être propres, dégraissés et exempts de parties friables. Eventuellement dégraisser avec l'alcool à 90°.
2. Couper l'embout de la cartouche à l'aide d'un cutter, visser la canule et couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet. Pour coller : appliquer en cordons ou en plots sur l'une des surfaces. Pour le jointage de finition : appliquer en cordon et lisser dans les 5 min.
3. Assembler et presser fortement pendant quelques secondes. Ne pas attendre plus de 2 min entre l'application et l'assemblage des pièces. Rectification possible pendant les 10 premières minutes. Maintenir les pièces en position et soutenir les objets lourds pendant le temps de séchage.
4. Laisser sécher 15 min avant de manipuler le collage ou le joint. Haute résistance après 12h. Après 24h, l'assemblage peut être mis en service.



CONSEILS PRATIQUES

Le temps de séchage complet dépend du support, de l'épaisseur de la colle et des conditions ambiantes. Pour la fixation d'objets très volumineux ou lourds, consulter la fiche technique. Il incombe à l'utilisateur de déterminer que le produit convient à l'usage prévu.

SECURITÉ



Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :
<https://www.quickfds.com/fr/>

CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	PCB	GENCOD
33301149	CARTOUCHE 290 ML	12	3279580017525
33301048	TUBE 125 ML	12	3279580017334
33302148	TUBE 50ML	12	3045203001482
33301146	LOT DE 2 CARTOUCHE	6	3045203001468