



**CYANOLIT**

# KOLTOUT EXTREME

## RÉPARATIONS DIFFICILES

KOLTOUT EXTRÊME est une colle polymère hybride ultra-résistante. 100% étanche et très polyvalente pour réaliser des collages puissants sur tous supports et dans toutes les conditions. Tout particulièrement utile pour coller, joindre et reboucher toutes les réparations difficiles

## CARACTÉRISTIQUES

### Résiste aux lourdes charges



60 kg / cm<sup>2</sup> (selon tests normés réalisés dans nos laboratoires).

### Résistance

- Résiste aux torsions et aux chocs extrêmes. Formule très souple qui absorbe les vibrations.
- Résister aux températures : - 50°C à + 120°C et aux UV.
- Résiste à l'humidité, aux moisissures et à l'eau.

### Étanche

100% étanche, résiste au lave-vaisselle



# KOLTOUT EXTREME

## RÉPARATIONS DIFFICILES

### INFORMATIONS TECHNIQUES

## PARFAIT POUR

- Des collages extrêmes et réparations du quotidien, en intérieur comme en extérieur.
- **Tous les matériaux\* rugueux ou lisses** : bois, matières plastiques, métaux, caoutchouc, carton, pierre, marbre, bronze, carrelage, verre, faïence, etc.
- Peut par exemple : recoller une pièce plastique d'un appareil électroménager, le joint d'une machine à laver, la lanière d'une chaussure, réparer une voiture télécommandée, etc.

## MODE D'EMPLOI

**Étape 1 :** Avant toute chose, les surfaces à coller doivent être sèches, propres et dégraissées.

**Étape 2 :** Appliquer KOLTOUT EXTREME sur l'une des surfaces à assembler.

**Étape 3 :** Ensuite, assembler. Les pièces seront manipulables au bout de 15 à 30 minutes environ.



## CONSEILS PRATIQUES

**Pour les collages verticaux**, il est nécessaire de maintenir les pièces en place à l'aide d'un adhésif ou d'un serre-joint.

**Résistance maximale** obtenue au bout de 24 heures.

**Nettoyage des traces** de colle fraîche se font avec de l'alcool.

**Températures d'utilisation idéale** : entre 5°C et 35°C.

**Conservation** : dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et frais.



Blister 20g

## CONDITIONNEMENT

| CODE     | UC                     | PCB | GENCOD        |
|----------|------------------------|-----|---------------|
| 33300023 | KOLTOUT EXTRÊME<br>20G | 12  | 3279580017273 |