

CYANOLIT



Répar⁺

L'INDISPENSABLE DES BOÎTES À OUTILS !

Le RUBAN AUTO-AMALGAMANT SILICONE REPAR + est un parfait isolant, anti-fuites et donc idéal pour toute maintenance ou réparation.



Ultra isolant
& étanche



Hautes
températures



Intérieur &
extérieur



Auto
amalgamant


**430 %
D'ÉLASTICITÉ**

CARACTÉRISTIQUES

Résistance	Pression jusqu'à 70 bars
Isolation électrique	Jusqu'à 15 000 volts
Résiste aux températures	De -50°C à +260°C
Avantages	Résiste à l'eau, l'eau salée, aux hydrocarbures, chlore, UV, acides.



**Parfait en cross dans vos rayons
plomberie & électricité !**





INFORMATIONS TECHNIQUES

PARFAIT POUR

Réparation des fuites, isolation électrique, étanchéité des raccordements électriques, assemblage de fils électriques, tuyaux d'aspirateurs, siphons PVC, tuyaux d'arrosage, réparation de manche d'outils, maintien de pièces collées, ajout de grip, réparation d'urgence de joints...

MODE D'EMPLOI

Etape 1 : Nettoyer la surface où le ruban sera appliqué.

Etape 2 : Couper un morceau de ruban puis retirer le film protecteur.

Etape 3 : Appliquer le ruban sur la pièce, le maintenir en position et l'enrouler sur lui-même jusqu'à le doubler.

Etape 4 : Continuer à enrouler le ruban en l'étirant de manière constante. Faire en sorte que chaque nouvelle couche chevauche simultanément la couche précédente de ruban et la pièce nue.

Etape 5 : Une fois l'endroit à réparer ou à boucher entièrement est enveloppé, finir par une dernière couche en faisant chevaucher totalement le ruban sur lui-même.



3M x 25MM



CONSEILS PRATIQUES

Précaution d'emploi : produit non recommandé pour les tuyaux de gaz.

CONDITIONNEMENT

CODE	UC	PCB	GENCOD
33300074	RUBAN SILICONE REPAR+	12	3045203000744